

 ÁUDIO Cabo de Guitarra SPG	
Seção (mm²)	Versão
0,20 / 0,30 / 0,40	Dupla blindagem
Condutor	Cobre OFHC

 ÁUDIO Cabo Power Music	
Seção (mm²)	Conexão
0,20	Plugues P10
Condutor	Cobre OFHC estanhado

 ÁUDIO Cabo RCA Nitro Super	
Seção (mm²)	Conexão
0,30	Plugues RCA
Proteção	Dupla blindagem

 ÁUDIO Cabo New X-treme	
Seção (mm²)	Versão
0,40	Dupla blindagem
Cobertura	PVC emborrachado

 ÁUDIO Cabo Multisom	
Pares × seção	Exemplos
4 / 8 / 16 pares × 24 AWG	24 / 36 / 48 pares
Blindagem	Individual, fita de alumínio

 ÁUDIO Cabo Sinal + AC	
Sinal (AWG)	Alimentação (mm²)
2 × 22	3 × 1,50 / 3 × 2,50
2 × 22	2 × 2,50

 ÁUDIO Cabo Paralelo Blindado (I) Philips	
Vias	Seção (AWG)
2 / 3	28 a 18
Blindagem	Individual, cobre espiralado

 ÁUDIO Cabo de Comando Extra Flex	
Vias × seção (mm²)	Exemplos¹
2 × 0,50 / 4 × 1,50	8 × 2,50
Faixa publicada	2 a 19 vias; 0,50 a 10 mm²

 ÁUDIO Cabo de Microfone SPM S	
Pares	Seção (mm²)
1 par	0,20 / 0,30 / 0,40¹
Proteção	Fita aluminizada + trança

 ÁUDIO Cabo de Microfone Exclusive	
Formação (mm²)	Blindagem
2 × 0,20 / 2 × 0,30	Espiral de cobre
Cobertura	PVC emborrachado

 ÁUDIO Cordão Paralelo Cristal Tarjado Para Áudio	
Formação (mm²)	Exemplos¹
2 × 0,30 / 2 × 1,50	2 × 4,00
Construção	Paralelo cristal tarjado

 ÁUDIO Cabo DMX 1Px22AWG BF +T 110 ohms	
Formação	Impedância
1 par × 22 AWG	110 ohms
Proteção	Fita aluminizada + trança

 VÍDEO Cabo SDI	
Modelo	Aplicação
RG 6 expando	Sinal digital HDTV
Blindagem	Fita + trança 95%

 VÍDEO Cabo RGB	
Formação	Complemento
3 AFE × 28 AWG	+ 8 × 28 AWG BF + T
Linha	RGB / VGA

¹ Exemplos dentro das faixas publicadas; confirmar a combinação, disponibilidade e especificação na cotação.

 AUTOMAÇÃO Cabo Plano para Esteira	
Vias x seção (mm²)	Exemplos¹
3 x 0,50 / 8 x 1,50	12 x 2,50
Faixa publicada	3 a 20 vias; 0,50 a 50 mm²

 AUTOMAÇÃO Cabo de Instrumentação Sem Blindagem	
Pares x seção (mm²)	Exemplos¹
2 pares x 0,50	4 pares x 1,00
8 pares x 1,50	300 V; 2 a 36 pares

 AUTOMAÇÃO Cabo de Instrumentação com Blindagem Coletiva	
Pares x seção (mm²)	Exemplos¹
2 pares x 0,50	4 pares x 1,00
8 pares x 1,50	300 V; 2 a 36 pares

 AUTOMAÇÃO Cabo de Instrumentação com Blindagem Individual e Coletiva	
Pares x seção (mm²)	Exemplos¹
2 pares x 0,50	4 pares x 1,00
8 pares x 1,50	300 V; 2 a 36 pares

 AUTOMAÇÃO Cabo Plano de Elevador	
Vias x seção (mm²)	Exemplos¹
8 x 0,50 / 12 x 0,75	18 x 1,50
Construção	Plano; 8 a 18 vias

 AUTOMAÇÃO Cabo de Elevador Híbrido	
Vias	Seções (mm²)
2 a 12	0,50 / 0,75 / 1,50
Versões	Chatos, híbridos e blindados

 AUTOMAÇÃO Cabo de Controle Blindado em Fita de Cobre	
Vias x seção (mm²)	Exemplos¹
2 x 0,50 / 4 x 1,50	12 x 2,50
Faixa publicada	2 a 32 vias; 0,50 a 50 mm²

 AUTOMAÇÃO Cabo de Controle Blindado em Trança de Cobre	
Vias x seção (mm²)	Exemplos¹
2 x 0,50 / 4 x 1,50	12 x 2,50
Faixa publicada	2 a 32 vias; 0,50 a 50 mm²

 AUTOMAÇÃO Cabo de Controle Blindado em Fita de Poliéster Aluminizada	
Vias x seção (mm²)	Exemplos¹
2 x 0,50 / 4 x 1,50	12 x 2,50
Faixa publicada	2 a 32 vias; 0,50 a 50 mm²

 AUTOMAÇÃO Cabo de Controle Sem Blindagem	
Vias x seção (mm²)	Exemplos¹
2 x 0,50 / 4 x 1,50	12 x 2,50
Faixa publicada	2 a 32 vias; 0,50 a 50 mm²

 AUTOMAÇÃO Cabo AFT	
Vias x AWG	Exemplos¹
2 x 24 / 4 x 22	8 x 20
Faixa publicada	1 a 30 vias; 30 a 12 AWG

 AUTOMAÇÃO Cabo AF BF + T	
Pares x AWG	Exemplos¹
1 par x 24 / 2 pares x 22	4 pares x 20
Faixa publicada	1 a 16 pares; 30 a 12 AWG

 AUTOMAÇÃO Cabo AF BF (I)	
Pares x AWG	Exemplos¹
1 par x 24 / 2 pares x 22	4 pares x 20
Faixa publicada	1 a 16 pares; 30 a 12 AWG

 AUTOMAÇÃO Cabo de Protocolo Blindado em Fita de Poliéster Aluminizada + Trança	
Protocolos	Exemplos
Profibus / Devicebus	DeviceNet / Fieldbus
Blindagem	Fita + trança

 AUTOMAÇÃO Cabo de Protocolo Blindado em Fita de Poliéster Aluminizado	
Protocolos	Exemplos
Profibus / Devicebus	DeviceNet / Fieldbus
Blindagem	Fita aluminizada

¹ Exemplos dentro das faixas publicadas; confirmar a combinação, disponibilidade e especificação na cotação.

 SEGURANÇA Cabo Coaxial para CFTV	
Diâmetro	Impedância
3 / 4 / 6 mm	75 ohms
Aplicação	Circuito fechado de TV

 SEGURANÇA Cabo de Cerca Elétrica	
Versões	Pulso em corrente contínua
20 / 30 kV	40 / 50 kV
Construção	Isolação PE; cobertura PVC

 SEGURANÇA Cabo de Sistema de Incêndio	
Formações	Versões
Pares / ternas / híbridas	Sem blindagem ou com fita
Temperatura / tensão	70°C ou 105°C; 300 a 600 V

 ELETRÔNICA Cabo Flexível NBR 9117	
Condutor	Isolação
Cobre nu ou estanhado	PVC-E 105°C
Seções	Consultar fabricante

 ELETRÔNICA Cabos Eletrônicos com certificações UL	
Styles UL	Temperatura / tensão
1007 / 1015	80°C 300 V / 105°C 600 V
2468 / 2464	Paralelo / multivias

 ELETRÔNICA Cabo Manga Sem Blindagem	
Vias × AWG	Exemplos ¹
2 × 28 / 4 × 24	8 × 22
Faixa publicada	2 a 32 vias; 28 a 22 AWG

 ELETRÔNICA Cabo Manga Blindado em Trança	
Vias × AWG	Exemplos ¹
2 × 28 / 4 × 24	8 × 22
Faixa publicada	2 a 32 vias; 28 a 22 AWG

 ELETRÔNICA Cabo Manga Blindado em Fita de Poliéster Aluminizada	
Vias × AWG	Exemplos ¹
2 × 28 / 4 × 24	8 × 22
Faixa publicada	2 a 32 vias; 28 a 22 AWG

 ELETRÔNICA Cabo de Eletrônica	
Seção (AWG)	Exemplos ¹
28 / 24 / 20 / 14	300 V
Temperatura	70°C ou 105°C

 ELETRÔNICA Cabo AFE	
Vias × AWG	Exemplos ¹
1 × 30 / 2 × 24	4 × 20
Blindagem	Espiral; 1 a 10 vias

¹ Exemplos dentro das faixas publicadas; confirmar a combinação, disponibilidade e especificação na cotação.

 TELECOM Cabo de Extensão de Telefone	
Vias x AWG	Exemplos ¹
2 x 28 / 4 x 24	8 x 22
Faixa publicada	2 a 8 vias; 28 a 22 AWG

 TELECOM Cabos Coaxial RF 174	
Modelo	Impedância
RF 174	50 ohms
Blindagem	Trança 85%; singelo

 TELECOM Cabos Coaxial RF 0,6/3,70mm	
Modelo	Impedância
RF 0,6/3,70mm	75 ohms
Blindagem	Trança 85%; singelo

 TELECOM Cabos Multicoaxial RF 0,4/2,50mm	
Vias	Versões
2 / 8 / 16 ¹	Cobre nu ou estanhado
Opção	Blindagem coletiva

 TELECOM Cabos Coaxial RF 0,3/1,80mm	
Modelo	Impedância
RF 0,3/1,80mm	75 ohms
Blindagem	Trança 85%; singelo

 TELECOM Cabos Coaxial 0,4/2,50mm	
Modelo	Impedância
0,4/2,50mm	75 ohms
Blindagem	Trança 85%; singelo

 ENERGIA Cabo Multivias 300/500V 287 NM 57	
Formação	Versões
2 / 3 / 4 / 5 condutores	HEPR 90°C; 300/500 V
Cobertura	Composto termofixo SE1

 ENERGIA Cabo HEPR 90°C 1KV NBR 7286	
Construção	Características
Cobre flexível classe 5	HEPR 90°C; 1 kV
Cobertura / cores	PVC ST1; sob solicitação

 ENERGIA Cabo PP Plano	
Construção	Versões
Plano	Cobertura preta / branca / cinza
Isolação / cobertura	PVC/D / PVC ST5

 ENERGIA Cabo PP Redondo	
Construção	Versões
Redondo	Cobertura preta / branca / cinza
Isolação / cobertura	PVC/D / PVC ST5

 ENERGIA Cabo Fotovoltaico	
Seção (mm²)	Exemplos ¹
4 / 6 / 10	Cobre estanhado
Faixa publicada	1,50 a 300 mm²; 90°C; 1,8 kV

¹ Exemplos dentro das faixas publicadas; confirmar a combinação, disponibilidade e especificação na cotação.